

デジタル印字投入タイプ

CPS-85ES

インラインでサーマル印字をして、パックの中へシュート。
日付はタッチパネルの品名を選択すると自動表示。

タッチパネルの品名選択

日付の確認

枚数の入力(省略可)

スタート

印字ラベル待機

パックへ投入

連続運転



■仕様

外形寸法：390mm(W)×330mm(D)×320mm(H)
電 源：AC100V 100W
重 量：15kg
処理能力：約150枚/分
ラベル積載量：約1,000枚
記憶メディア：SDカード
印字方式：サーマルリボン熱転写式(300dpi)

印字範囲：標準26mm(W) 130mm(L)
可能印字：英数かな漢字・ロット番号・QR・JANコード・
ナンバリング・ロゴマークetc
ラベルサイズ：30mm～100mm(W) 85mm～130mm(L)
日付チェック機能：ラベル印字後、瞬時に印字部を撮影し“無印字、欠け印字、
日付ちがひ印刷”検出不良はリジェットBOXへ
枚数指定：4桁(タッチパネル上で設定)

二重送検出：光学センサー 各ラベル情報を自動記憶自動検出
印字入力方式：専用入力装置JT-5100
パソコンで基本入力したデータメディアを挿入
ストック部：リジェット装置により印字不良ラベルは
再チェックスペースに収納、良品ラベルは受け皿に積載
オプション：ラベルチェッカーLC-10